



Stacja portierska **IP DNAKE 902C-6**, pełni rolę **panelu operatorskiego instalacji wideodomofonowej** Dnake. Urządzenie wyposażone jest w jasny **10,1-calowy dotykowy ekran LCD**, który pozwala na prostą i intuicyjną obsługę. Stacja portierska pracuje w ramach **systemu Android**, za jej pomocą możemy **nawiązywać połączenia z lokatorami**, **otwierać przejścia dla gości**, **podglądać obraz z kamer kaset wideodomofonowych** czy **monitoringu CCTV**, **wysyłać wiadomości administracyjne** do użytkowników czy **odbierać wiadomości alarmowe od lokatorów**. Stacja portierska DNAKE **pozwala na instalację zewnętrznych aplikacji Android**. Wideodomofonowy Dnake to system **SIP/IP**, który **nie posiada ograniczeń** ilości użytkowników czy odległości pomiędzy urządzeniami. Połączenia odbywają się w trybie P2P, dlatego w tym samym czasie może rozmawiać wiele użytkowników bez występowania problemu zajętości linii. Stacja portierska **współpracuje z aplikacją na telefon DNAKE**.

Parametry urządzenia:



ERKAN 10,1"

10,1-calowy ekran dotykowy, 1024 x 600



PODGLĄD WIDEODOMOFONU

Podgląd obrazu z wideodomofonu



PODGLĄD Z KAMER CCTV

Podgląd z 8 kamer monitoringu CCTV



WIADOMOŚCI

Wiadomości od administracji do lokatora



ALERTY SOS

Obsługa alertów SOS od lokatorów



LOGI POŁĄCZEŃ I ALERTÓW

Logi otrzymanych połączeń i alertów



ROZMOWA PRZEZ SŁUCHAWKĘ

Możliwość rozmowy przez słuchawkę lub przez tryb głośnomówiący



APLIKACJE ZEWNĘTRZNE

Na stacji można zainstalować inne aplikacje



ANDROID

Stacja działa w systemie operacyjnym Android



APLIKACJA NA TELEFON

Urządzenie działa z aplikacją Dnake



ZASILANIE POE

Urządzenie zasilane poprzez POE



SIP

Urządzenie działa w protokole SIP

Dane techniczne:

System operacyjny	Android
Materiał	Plastik
Zasilanie	PoE (802.3af) or DC 12V/2A
Pobór mocy (czuwanie)	3 W
Maksymalny pobór mocy	10 W
Kamera	0.3MP, CMOS
Wejście na kartę pamięci	TAK
Port Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptive
Instalacja	Biurkowy
Wymiary	303 x 195 x 35 mm
Temperatura pracy	-10°C to +55°C
Temperatura magazynowania	-40°C do +70°C
Wilgotność pracy	10% to 90%

Wyświetlacz

Wyświetlacz	10.1-calowy TFT LCD
Typ wyświetlacza	Ekran pojemnościowy
Rozdzielczość	1024 x 600

Dźwięk

Kodeki dźwięku	G.711
Redukcja echa	TAK
DTMF	RFC2833
Mikrofon	Wbudowany mikrofon
Głośnik	Wbudowany głośnik

Video

Kodeki video

H.264

Sieć

Współpracujące protokoły

SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP,
IPV4, ARP, ICMP